

产品描述

System X 是一个完备的集成照明系统。得益于照明技术进步，X 系列产品可以实现极致小巧的尺寸，融合于建筑。同时还可提供环境照明、下照光、重点照明、垂直面照明等不同照明工具，满足不同需求。X 不仅象征着包容，更寓意无限的扩展可能。

产品特性

- 铝制灯身
- 灯具宽度 25mm
- ToD 低眩光系统，方形格栅
- LED 3000K, Ra>90
- 光束角 36°
- 调光方式: On-off/DALI/Wireless
- DALI 调光占一个地址
Wireless 调光占一个地址


- 灯身磨砂白色，反射器银色: 15
- 灯身磨砂白色，反射器黑色: 16
- 灯身磨砂黑色，反射器银色: 25
- 灯身磨砂黑色，反射器黑色: 26

规格参数

输入电压	DC24V
整灯功率	7W
显色指数	>90
相关色温	3000K
光束角	36°
色容差	<3 SDCM
灯具寿命	50000H (Ta 25°C)
调光方式	On-off 或 DALI/Wireless
调光范围	On-off 或 0-100%

配光曲线

LED 5.7W 650lm 3000K




H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.61	1162
2.0	1.22	290
3.0	1.82	129
4.0	2.43	73
5.0	3.04	46


配件信息




M9103301-001
圆形格栅*3 组
镜面银色




M9103301-002
圆形格栅*3 组
镜面黑色



M9103301-003
方形格栅*3 组
镜面银色



M9103301-004
方形格栅*3 组
镜面黑色



M9103301-009
弹簧钩